


ColloRado ING MC

YERE GÖMME ARMATÜRLER
INGROUND LUMINAIRES



ColloRado ING MC, bina cepheleri, yürüyüş yolları, bahçe duvarları ve tarihi yapılar gibi çeşitli mimari uygulamalar için tasarlanmış, gizli montaj imkânı sunan yüksek dayanıklı yere gömme armatür grubudur. Güvenlik, işlevsellik ve dayanıklılığı ile öne çıkan bu armatür, hem dahili (110-220VAC) hem de harici (24VDC-48VDC) sürücü seçenekleriyle enerji ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlar. Farklı boyutlar, lens tipleri ve renk seçenekleri ile her türlü aydınlatma projesinde özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır.


Ana Özellikleri

- 24VDC - 48VDC ve 220VAC güç seçenekleriyle çalışma opsiyonu
- Farklı boy, lens ve renk opsiyonlarıyla ihtiyaca uygun kullanım şekli
- 316L kalite paslanmaz çelik çerçevesi ve korozyona dayanıklı alüminyum ankrajı ile uzun ömürlü kullanım
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

ColloRado ING MC is a highly durable recessed luminaire group designed for various architectural applications such as building facades, walkways, garden walls and historical buildings, offering concealed installation. This luminaire, which stands out with its safety, functionality and durability, provides flexible solutions to energy needs with both internal (110-220VAC) and external (24VDC-48VDC) drive options. It offers customisable solutions for all kinds of lighting projects with different sizes, lens types and colour options.

Key Features

- Operation options with 24VDC - 48VDC and 220VAC power selections
- Customizable usage according to needs with various sizes, lenses, and color options
- 316L quality stainless steel frame and corrosion-resistant aluminium anchor for long-lasting use
- Safe outdoor usage ensured by IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power (max.)	Işık Akısı Lumen Output
FWCI014009	Tek Renk Monocolor	250	6	6W	120lm/W @4000K
FWCI014012		400	9	18W	
FWCI014013		400	12	12W	
FWCI014016		700	18	36W	
FWCI014017		700	24	24W	
FWCI014020		1000	27	54W	
FWCI014021		1000	36	36W	
FWCI014024		1300	36	72W	
FWCI014025		1300	48	48W	

Teknik Özellikler / Technical Specifications


LED Özellikleri / LED Features
Yüksek verimli / High efficiency
3-step MacAdams / 3-step MacAdams
LM80 uyumlu / LM80 compliant
L90B50>100000

LED Tipi / LED Type 3030 Mid-Power / 3535 High Power
Giriş / Input 220-240 VAC / 24VDC / 48VDC
Kontrol / Control PWM / 1-10V DIM / DALI
Renksel Geriverim / CRI CRI>80 / CRI>90
Optik / Optics 15° / 30° / 45° / 60° / 90° / 15°x40° / 22°x50°

Materyaller / Materials
316L kalite paslanmaz çelik çerçeve
316L quality stainless steel frame
Eloksallı alüminyum gövde
Anodized aluminium body
Paslanmaz bağlantı parçaları
Stainless Steel screws
6mm temperli cam
6mm tempered glass

Koruma Sınıfı / IP Rating IP68
Darbe Dayanımı / IK Rating IK10
Güvenlik Sınıfı / Safety Class Class I
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature -30°C / +70°C
Enerji Sınıfı / EEC A++


Işık Rengi / Light Colors



Çerçeve Rengi / Frame Colors



Işık Rengi / Light Colors



Teknik Resim / Technical Drawing

