


# ColloRado ING RGB

YERE GÖMME ARMATÜRLER  
INGROUND LUMINAIRES



ColloRado ING RGB, bina cepheleri, yürüyüş yolları, bahçe duvarları ve tarihi yapılar gibi çeşitli mimari uygulamalar için tasarlanmış, gizli montaj imkânı sunan yüksek dayanıklı yere gömme armatür grubudur. Güvenlik, işlevsellik ve dayanıklılığı ile öne çıkan bu armatür, hem dahili (110-220VAC) hem de harici (24VDC-48VDC) sürücü seçenekleriyle enerji ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlar. Farklı boyutlar, lens tipleri ve renk seçenekleri ile her türlü aydınlatma projesinde özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır.



## Ana Özellikleri

- 24VDC - 48VDC ve 220VAC güç seçenekleriyle çalışma opsiyonu
- Farklı boy, lens ve renk opsiyonlarıyla ihtiyaca uygun kullanım şekli
- 316L kalite paslanmaz çelik çerçevesi ve korozyona dayanıklı alüminyum ankrajı ile uzun ömürlü kullanım
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

ColloRado ING RGB is a highly durable recessed luminaire group designed for various architectural applications such as building facades, walkways, garden walls and historical buildings, offering concealed installation. This luminaire, which stands out with its safety, functionality and durability, provides flexible solutions to energy needs with both internal (110-220VAC) and external (24VDC-48VDC) drive options. It offers customisable solutions for all kinds of lighting projects with different sizes, lens types and colour options.

## Key Features

- Operation options with 24VDC - 48VDC and 220VAC power selections
- Customizable usage according to needs with various sizes, lenses, and color options
- 316L quality stainless steel frame and corrosion-resistant aluminium anchor for long-lasting use
- Safe outdoor usage ensured by IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power (max.)	Işık Akısı Lumen Output
FWCI034012	RGB	400	9	18W	52lm/W
FWCI034016		700	18	36W	
FWCI034020		1000	27	54W	
FWCI034024		1300	36	72W	

### Teknik Özellikler / Technical Specifications


LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli / High efficiency 3-step MacAdams / 3-step MacAdams LM80 uyumlu / LM80 compliant L90B50>100000
--------------------------------	--

Materyaller / Materials	316L kalite paslanmaz çelik çerçeve 316L quality stainless steel frame Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body Paslanmaz bağlantı parçaları Stainless Steel screws 6mm temperli cam 6mm tempered glass
-------------------------	---


LED Tipi / LED Type	3535 High Power LED
Giriş / Input	220-240 VAC / 24VDC / 48VDC
Kontrol / Control	DMX512
Renksel Geriverim / CRI	CRI>80 / CRI>90
Optik / Optics	15° / 30° / 45° / 60° / 90° / 15°x40° / 22°x50°

Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class I
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +70°C
Enerji Sınıfı / EEC	A++


### Işık Rengi / Light Colors



### Çerçeve Rengi / Frame Colors



### Işık Rengi / Light Colors



### Teknik Resim / Technical Drawing

